

## WI-FI

- Radio 2.4 GHz 802.11 b/g/n, connettore antenna RP-SMA standard
- Accesso locale autenticato alla rete d'automazione tramite PC, tablet, smartphone, connettività Internet via tunnel VPN e isolamento dalla rete luogo installazione (WAN)
- Connessione a Internet tramite rete Wi-Fi del luogo d'installazione o tramite hotspot mobile
- Rete Wi-Fi supplementare (guest), isolata dalla rete d'automazione, dedicata all'accesso Internet

## SOUND ASSISTANCE

- Segnalazione acustica stato SEVIO Router

## CASE

- Case metallico: Acciaio S235JR
- Dimensioni: 121(H) x 40(W) x 156(D) mm

## MONTAGGIO

- Montaggio barra DIN tramite clip 38 mm

## ALIMENTAZIONE

- Alimentazione 8-30 V DC con protezione inversione polarità
- Connettore passo 3,81 mm con fissaggio di sicurezza

## USB 2.0

- Connessione Mobile Broadband Modem
- Connessione USB flash drive (inclusa nella confezione) per configurazione offline

## WAN

- DHCP Client (default) o IP statico modificabile da SEVIO Portal
- Connessione internet tramite rete Cliente
- 1 Porta Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s

## FIREWALL

- Isolamento totale tra rete luogo installazione WAN e rete automazione LAN
- Nessun conflitto di IP tra rete luogo installazione WAN e rete automazione LAN

## LAN

- DHCP Server (modificabile da SEVIO Portal)
- 4 porte Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s con switch integrato
- Connettività internet via tunnel VPN
- Auto adattamento cavi MDI/MDIX
- 253 dispositivi raggiungibili tramite switch aggiuntivi



Connettività WAN	✓
Connettività Wi-Fi Station	✓
Connettività Mobile (modem opzionale)	✓
Sound assistance	✓
WAN	1 X RJ45 10/100/1000 Mbit/s
Firewall	✓
Switch	Gigabit

Wi-Fi	✓
Configurazione remota	✓
USB 2.0	✓
Protocolli VPN	SSTP/L2TP/PPTP/OpenVPN
DIN Clip	✓
Alimentazione	8-30 V DC con protezione inversione polarità
Garanzia	24 Mesi

Sevio S.r.l.

Via dei Caniana 6/a | 24127 BERGAMO | Tel: +39 035 0514333 | info@sevio.it