

USB 2.0

- Connessione Mobile Broadband Modem
- Configurazione offline tramite USB Flash Drive (inclusa nella confezione) per configurazione offline

MONTAGGIO

- Montaggio barra DIN tramite clip 22 mm

WAN

- DHCP Client (default) o IP statico modificabile da SEVIO Portal
- Connessione internet tramite rete Cliente
- 1 Porta Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s

CASE

- Case metallico: Acciaio S235JR
- Dimensioni: 90 (H) x 23(W) x 150(D) mm

FIREWALL

- Isolamento totale tra rete luogo installazione WAN e rete automazione LAN
- Nessun conflitto di IP tra rete luogo installazione WAN e rete automazione LAN



ALIMENTAZIONE

- Alimentazione 8-30 V DC con protezione inversione polarità
- Connettore passo 3,81 mm con fissaggio di sicurezza

LAN

- DHCP Server (modificabile da SEVIO Portal)
- 1 porta Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s
- Connettività internet via tunnel VPN
- Auto adattamento cavi MDI/MDIX
- 253 dispositivi raggiungibili tramite switch aggiuntivi

Connettività WAN	✓
Connettività Wi-Fi Station	...
Connettività Mobile (modem opzionale)	✓
Sound assistance	...
WAN	1 X RJ45 10/100 Mbit/s
Firewall	✓
Switch	...

Wi-Fi	...
Configurazione remota	✓
USB 2.0	✓
Protocolli VPN	SSTP/L2TP/PPTP/OpenVPN
DIN Clip	✓
Alimentazione	8-30 V DC con protezione inversione polarità
Garanzia	24 Mesi

Sevio S.r.l.

Via dei Caniana 6/a | 24127 BERGAMO | Tel: +39 035 0514333 | info@sevio.it