

## Requisiti Connessione Internet

- Sevio Router origina solo connessioni outbound, non necessita di IP pubblico o di mapping statici via NAT.
- Sevio Router deve essere abilitato a originare connessioni dirette SSTP, porta **443/TCP** e OpenVPN porta **1194/TCP** e **1194/UDP** verso l'infrastruttura Sevio - requisito valido anche per connessioni via SIM Dati.
- Gli indirizzi IP dei concentratori VPN sono dinamici al fine di fornire bilanciamento del traffico, vicinanza geografica, prevenzione e mitigazione di DoS (Denial of Services). Rispondono a FQDN **\*.sevio.it**, nello specifico **concentratori.sevio.it**, comprende tutti gli IP disponibili per la connessione dei router.
- Per consentire la continuità di servizio, permettere inoltre l'intero blocco IP appartenente a Sevio: **45.66.80.0/22**.
- Se presenti filtri su MAC address, comunicare all' IT Manager del sito di installazione, il MAC Address WAN per connessione cablata o il MAC Address WLAN per connessione Wi-Fi. I MAC Address sono reperibili su Sevio Portal o nel Foglio di Registrazione.
- Sevio Router non necessita l'impostazione di un DNS resolver.
- Sevio Router supporta l'installazione dietro Proxy HTTP/HTTPS, in modalità trasparente (Proxy Server senza autenticazione).
- Sevio Router supporta reti Wireless (Wi-Fi) 802.11b/g/n con crittografia WPA/WPA2PSK in banda 2.4 GHz.

<b>Rif. Installazione</b>		
<b>Connessione cablata</b>	<b>Connessione Wi-Fi</b>	
	SSID:	
	Password:	
<b>DHCP Client</b>	<b>IP Statico</b>	
	Indirizzo IP:	
	Netmask:	
	Gateway:	
<b>Mobile - SIM Dati</b>	APN:	PIN:
<b>Filtro MAC Address attivo</b>		
<b>Proxy HTTP/HTTPS</b>	Indirizzo IP:	Porta: